

ENERGIEETIKETTE FENSTER

Hersteller Muster Fenster AG

Chrummatt 38

3175 Flamatt

Produkt

Vision-3000 T2

Glastyp

vetroTherm 1.1 Trio (Glas 1)

Reg.-Nr.

0109-0101

Angaben zum Produkt für Referenzfenster 1,55 x 1,15 m

Rahmen in Projektion

seitlich 22 mm oben 22 mm

75 mm unten Mittelpartie 116 mm

Glasanteil 82.1% Systemangaben

Luftdurchlässigkeit

U-Wert Rahmen Uf Schlagregendichtheit Klasse 9A

1.159 W/m²K

Klasse 4

GLAS

Тур Glas vetroTherm 1.1 Trio (Glas 1) 0.6 W/m²K

52 %

g-Wert Glasrand Ψ_g

0.035 W/mK

FENSTER

U-Wert

 U_{w}

0.84W/m2K

Energieeffizienz U_{w,eq} (W/m²K) -0.017

Energieäguivalenter U-Wert

Die Angaben wurden durch die Fachkommission geprüft.

Die Fensterkonstruktion darf mit der Energieetikette für den Schweizer Markt gekennzeichnet werden.

Bachenbülach, 7, 5, 2015 Schweizerischer Fachverband Fenster- und Fassadenbranche FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 7. 5. 2015 Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden SZFF

Geschäftsführer

Kompetent für Fenster www.fff.ch



